



GTS
300 RST ABS/ASR
300 RST ABS/ASR "YACHT CLUB"
300 TOURING RST ABS/ASR

300 SUPER RST ABS/ASR
300 SUPER RST ABS/ASR "NOTTE"
300 SUPERSPORT RST ABS/ASR
300 SUPERTECH RST ABS/ASR

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <i>Motor</i> | Viertakt-Einzylinder, 4 Ventile, mit elektronischer Benzineinspritzung | <i>Moteur</i> | Monocylindre à quatre temps, 4 soupapes, avec injection électronique | <i>Motore</i> | Monocilindrico 4 tempi 4 valvole, Iniezione elettronica |
| <i>Hubraum</i> | 278 cm ³ | <i>Cylindrée</i> | 278 cm ³ | <i>Cilindrata</i> | 278 cm ³ |
| <i>Bohrung / Hub</i> | 75 / 63 mm | <i>Alésage/course</i> | 75 / 63 mm | <i>Alesaggio/Corsa</i> | 75 / 63 mm |
| <i>Max. Leistung</i> | 17,5 kW (23,8 PS) bei 8'250 U/Min. | <i>Puissance max.</i> | 17,5 kW (23,8 CV) à 8'250 t/min | <i>Potenza max</i> | 17,5 kW (23,8 CV) a 8'250 giri/min. |
| <i>Max. Drehmoment</i> | 26 Nm bei 5'250 U/Min. | <i>Couple max.</i> | 26 Nm à 5'250 t/min | <i>Coppia max</i> | 26 Nm a 5'250 giri/min. |
| <i>Ventilsteuerung</i> | SOHC (1 obenliegende Nockenwelle), 4 Ventile | <i>Distribution</i> | SOHC (simple arbre à cames), 4 soupapes | <i>Distribuzione</i> | Monoalbero a camme in testa SOHC, 4 valvole |
| <i>Kraftstoffversorgung</i> | Elektronische Benzineinspritzung | <i>Alimentation</i> | Injection électronique | <i>Alimentazione</i> | Iniezione elettronica |
| <i>Kühlung</i> | Flüssigkeit | <i>Système de refroidissement</i> | Liquide | <i>Raffreddamento</i> | A liquido |
| <i>Schmierung</i> | Nasssumpf | <i>Lubrification</i> | Carter humide | <i>Lubrificazione</i> | Carter umido |
| <i>Starter</i> | Elektro | <i>Démarrreur</i> | Électrique | <i>Avviamento</i> | Elettrico |
| <i>Kupplung</i> | Automatische Fliehkraft-Trockenkupplung | <i>Embrayage</i> | Centrifuge à sec automatique | <i>Frizione</i> | Automatica centrifuga a secco |
| <i>Kraftübertragung</i> | CVT Automatikgetriebe | <i>Boîte de vitesses</i> | Automatique CVT | <i>Cambio</i> | Variatore automatico CVT |
| <i>Rahmen</i> | Selbsttragende Stahlblech-Karosserie mit eingeschweissten Verstärkungen | <i>Cadre</i> | Châssis en tôle acier avec renforcements soudés | <i>Telaio</i> | Scocca in lamiera di acciaio con rinforzi strutturali saldati |
| <i>Vorderradaufhängung</i> | ESS (Enhanced Sliding Suspension), gezogene Kurzarmschwinge, hydraulisches Monofederbein | <i>Suspension avant</i> | Monobras ESS (Enhanced Sliding Suspension) avec ressort hélicoïdal et amortisseur hydraulique | <i>Sospensione anteriore</i> | Monobraccio ESS (Enhanced Sliding Suspension) con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico |
| <i>Hinterradaufhängung</i> | Hydraulisches Dual-Action-Federbein, in der Vorspannung 4-fach einstellbar | <i>Suspension arrière</i> | Amortisseur double action hydraulique, réglable - 4 positions | <i>Sospensione posteriore</i> | Molla elicoidale con precarico regolabile in 4 posizioni e monoammortizzatore idraulico a doppio effetto |
| <i>Felge vorne</i> | Alu-Druckguss 3,00 x 12" | <i>Jante avant</i> | Alliage aluminium 3,00 x 12" | <i>Cerchio ruota anteriore</i> | In lega di alluminio pressofusa 3,00 x 12" |
| <i>Felge hinten</i> | Alu-Druckguss 3,00 x 12" | <i>Jante arrière</i> | Alliage aluminium 3,00 x 12" | <i>Cerchio ruota posteriore</i> | In lega di alluminio pressofusa 3,00 x 12" |
| <i>Vorderreifen / Hinterreifen</i> | 120/70-12" / 130/70-12"; schlauchlos | <i>Pneu avant / arrière</i> | 120/70-12" / 130/70-12"; Tubeless | <i>Pneumatico anteriore / posteriore</i> | 120/70-12" / 130/70-12"; Tubeless |
| <i>Vorderradbremse</i> | Hydraulische Scheibenbremse, ø 220 mm | <i>Frein avant</i> | Hydraulique, disque en acier inoxydable ø 220 mm | <i>Freno anteriore</i> | A disco in acciaio ø 220 mm con comando idraulico |
| <i>Hinterradbremse</i> | Hydraulische Scheibenbremse, ø 220 mm | <i>Frein arrière</i> | Hydraulique, disque en acier inoxydable ø 220 mm | <i>Freno posteriore</i> | A disco in acciaio ø 220 mm con comando idraulico |
| <i>Länge / Breite</i> | 1'950 / 755 mm | <i>Longueur / largeur</i> | 1'950 / 755 mm | <i>Lunghezza/larghezza</i> | 1'950 / 755 mm |
| <i>Sitzhöhe</i> | 865 mm | <i>Hauteur de la selle</i> | 865 mm | <i>Altezza sella</i> | 865 mm |
| <i>Radstand</i> | 1'375 mm | <i>Empattement</i> | 1'375 mm | <i>Passo</i> | 1'375 mm |
| <i>Leergewicht, fahrfertig</i> | ca. 162 kg | <i>Poids (tous pleins faits)</i> | env. 162 kg | <i>Peso (in ordine di marcia)</i> | ca. 162 kg |
| <i>Höchstgeschwindigkeit</i> | ca. 120 km/h | <i>Vitesse max.</i> | env. 120 km/h | <i>Velocità massima</i> | ca. 120 km/h |
| <i>Tankinhalt</i> | ca. 9,0 Liter | <i>Capacité réservoir</i> | env. 9,0 litres | <i>Capacità serbatoio</i> | ca. 9,0 litri |
| <i>Kraftstoffart</i> | Benzin bleifrei (95 ROZ) | <i>Benzine</i> | Essence sans plomb (95 ROZ) | <i>Carburante</i> | Benzina senza piombo (95 ROZ) |